

FENSTERMODELLE



Ausstattung	CL 82 AD 1.2	CL 82 MD 1.2
Bautiefe	82 mm	82 mm
Flügel flächenversetzt (fv)	•	•
Flügel halbflächenversetzt (hfv)	•	•
Vierkantrohrrahmen; Flügelsystemverstärkung	•	•
Profilfarbe außen und innen Weiß	•	•
Anschlagdichtungen	2	2
Mitteldichtung	-	1
Dichtungsfarben Grau/Schwarz	•	•
Nutabdeckprofil im unteren Rahmenfalz	•	•
Transportschutzprofil	•	•
Energiesparglas	U _g 1,1 zweifach	U _g 1,1 zweifach
U _W -Fensterdämmwert ^[2]	1,2	1,2
Einbruchschutz; geprüft und zertifiziert ^[1]	RC 1 N	RC 1 N
Fenstergriff und Beschlagscharniere weiß lackiert	•	•
Flügel-Gleitrollenlager	•	•
Kippspaltlüftung	•	•
Fehlbedienungssicherung in Dreh und Kipp	•	•
Schließteile und Oberscharnier in Stahl verschraubt	•	•
Sonderausstattung	CL 82 AD 1.2	CL 82 MD 1.2
Profilfarben in Dekor, ein- oder beidseitig	•	•
Alnova Fenster in RAL- und DB-Farben	• (fv)	• (fv)
Profilgrundkörper farbig für ausgewählte Dekorfarben	•	•
Fenstergriff und Beschlagscharniere titanfarben	•	•
U _W -Wert mit Energiesparglas dreifach U _g 0,6 ^[2]	0,86*	0,82
U _W -Wert mit Energiesparglas dreifach U _g 0,5 ^[2]	0,79*	0,76
Wärmedämmte Bodenaufbauprofile	•	•
Einbruchschutz; geprüft und zertifiziert ^[1]	RC 2 N / RC 2	RC 2 N / RC 2
Fenstergriff abschließbar oder Druckknopf (100 Nm)	•	•
Mammut-Drehkipp-Beschlag für schwere Flügel	•	•
Optisch völlig verdeckte Beschlagscharniere	•	•
Balkontür beidseitig abschließbar, mit Bodenschwelle	•	•
Climatic Fensterfalzlüfter	•	•
Falzflügelbremse	•	•
Elektron. Verschluss-, Öffnungs- und Kippüberwachung, Glasbruch-Alarmmelder	•	•
Komfortbeschlag, Fenstergriff unterseitig	•	•
Kipp-vor-Dreh-Beschlagschaltrhythmus	•	•
Abstell-Schiebeelement	•	•
Schallschutz-, Sicherheits-, Sonnenschutz- und Sichtschutzgläser nach Anforderung	•	•