

### Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.: 114/AFB-RFT/02-2014

1. Kenncode des Produkttypes: 70 AD  
 2. Ident.-Nr.: entfällt, Zuordnung über Lieferschein  
 3. Verwendungszweck: Fenster und Fenstertüren, ein- und mehrflügelig mit festem Pfosten, ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit, zum Einsatz im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau  
 4. Hersteller: RITTER Fenster & Türen GmbH, Kopernikusstraße 3, 54634 Bitburg  
 5. Bevollmächtigter: ./.  
 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3  
 7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016  
 8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifiziertes Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfung durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.  
 9. Wesentliche Merkmale:

| Wesentliches Merkmal                         | Leistung                | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| Widerstandsfähigkeit gegen Windbeanspruchung | C3/B4                   | EN 14351-1:2006 + A2:2016          |
| Schlagregendichtheit geschützt               | npd                     |                                    |
| Schlagregendichtheit ungeschützt             | 5A                      |                                    |
| Gefährliche Substanzen                       | -                       |                                    |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen   | erfüllt                 |                                    |
| Schallschutz                                 | 32 dB                   |                                    |
| Wärmedurchgangskoeffizient                   | 0,98 W/m <sup>2</sup> K |                                    |
| Luftdurchlässigkeit                          | 4                       |                                    |

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

#### Ergänzende Hinweise:

- Verbesserte Schlagregendichtheit bis zu den im Eignungsnachweis angegebenen Klassen kann durch zusätzliche Maßnahmen zur Falzbelüftung erreicht werden.
- Der angegebene Schallschutzwert ist ein Minimum-Wert und verbessert sich durch den Einsatz entsprechender Verglasungen.
- SZR- und glasteilende Sprossen haben negativen Einfluss auf den Uw-Wert (beim Normfenster bis +0,4W/m<sup>2</sup>) und sind im angegebenen Wert nicht berücksichtigt.
- Bankanschlüsse und Verbreiterungen werden bei der Berechnung des Uw-Wertes nicht berücksichtigt.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Claus Zohren



Bitburg, den 11.04.2014