

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.: 313/AFB-RFT/02-2014

1. Kenncode des Produkttypes: 82 MD
 2. Ident.-Nr.: entfällt, Zuordnung über Lieferschein
 3. Verwendungszweck: Fenstertüren, ein- und mehrflügelig mit losem Pfosten und falcher Bodenschwelle, ohne Eigenschaften bezüglich bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit, zum Einsatz im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
 4. Hersteller: RITTER Fenster & Türen GmbH, Kopernikusstraße 3, 54634 Bitburg
 5. Bevollmächtigter: ./.
 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
 7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
 8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfung durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Widerstandsfähigkeit gegen Windbeanspruchung	C2/B2	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Schlagregendichtheit geschützt	npd	
Schlagregendichtheit ungeschützt	4A	
Gefährliche Substanzen	-	
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	
Schallschutz	32 dB	
Wärmedurchgangskoeffizient	0,82 W/m ² K	
Luftdurchlässigkeit	4	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Ergänzende Hinweise:

- Verbesserte Schlagregendichtheit bis zu den im Eignungsnachweis angegebenen Klassen kann durch zusätzliche Maßnahmen zur Falzbelüftung erreicht werden.
- Der angegebene Schallschutzwert ist ein Minimum-Wert und verbessert sich durch den Einsatz entsprechender Verglasungen.
- SZR- und glasteilende Sprossen haben negativen Einfluss auf den Uw-Wert (beim Normfenster bis +0,4W/m²) und sind im angegebenen Wert nicht berücksichtigt.
- Bankanschlüsse und Verbreiterungen werden bei der Berechnung des Uw-Wertes nicht berücksichtigt.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Claus Zohren



Bitburg, den 11.04.2014